

名前	T. KITADE	温度	℃	エンジン		マフラー	
日付	2016/01/40	湿度	%	ヘッドクリアランス	mm	燃料	
コース	SRT	グリップ	%	プラグ		プロポ	M12S

ホイールハブ厚

ダウンストップ

アップストップ

車高

スペーサー	キャスター角
2mm	8.5°
1mm	10.5°
0mm	12.5°

ダンパーポジション	N0070 SFCO	ダンパー	N0070 SFCO
Normal	<input type="checkbox"/>	ダンパーオイル	300 350 400 450 <u>500</u> 550 600 700 800
	<input checked="" type="checkbox"/>	ブラダー	N0010
	<input type="checkbox"/>	ピストン	N0013 φ1.1×2
	<input type="checkbox"/>	スプリング	N0110 レッド
アッカーマン		キャスター角	1 mm
セーバー	KYOSHO FMW34	ホイールハブ	<u>(N)</u> 5.2mm
	<input type="checkbox"/> A	キャンバー角	左 0 0.5 1 1.5 2 <u>(2.5)</u> 3
	<input type="checkbox"/> B	0 <u>(16)</u>	右 0 0.5 1 1.5 2 <u>(2.5)</u> 3
	<input type="checkbox"/> C	トー角	OUT 0.5
	<input checked="" type="checkbox"/> D	フロント全幅	213 mm
	<input type="checkbox"/> E	アップストップ	mm
サーボセーバー	1 0 <u>(1)</u> 1 2	ダウンストップ	-1 mm
アッパーアーム	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	スタビライザー	SOFT <u>HARD</u> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ポジション	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	タイヤタイプ	RW3240
ナックルタイプ	0° <u>(1°)</u> 2°	タイヤ硬度	35 37 <u>(40)</u> 42
<u>ワンウェイ</u>	リジット	タイヤ径	φ 60 mm
デフ	オイル	車高	5.5 mm
		バンプステア	セーバー 0 mm ナックル 0 mm

リヤボディマウントアームポジション

ダンパーポジション	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ダンパー	N0001 FCD
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ダンパーオイル	300 350 400 450 <u>500</u> 550 600 700 800
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ブラダー	N0010
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ピストン	N0013 φ1.1×2
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	スプリング	N2106 レッド

アッパーアーム長さ

ホイールハブ厚

ダウンストップ

車高

アッパーアームポジション	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	アッパーアームスペーサー	2 mm
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ホイールハブ	<u>(N)</u> コンバージョン8.2mm
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	リヤ全幅	228 mm
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	キャンバー角	左 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 <u>(3.5)</u> 4
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	0 <u>(16)</u>	右 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 <u>(3.5)</u> 4
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	トー角	IN 2.0
ボディマウント		ダウンストップ	3.5 mm
センターリングポジション		スタビライザー	1.8/2.0/2.3/ <u>(ADJ)</u> <input type="checkbox"/>
		タイヤタイプ	RW4440
		タイヤ硬度	35 37 <u>(40)</u> 42
		タイヤ径	φ 63 mm
		車高	7.0 mm

フライホイール	N2115 (3P)	ピニオンギヤ	15 <u>(16)</u> 17 / 20 <u>(21)</u> 22 23	ロアアームポジション	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
クラッチシュー	N2116 グレー	スパークギヤ	59 60 <u>(61)</u> / <u>(55)</u> 56	ボディ	KNACK P-1001
クラッチウエイト	N2129 振子	駆動比	0mm 差 (24Tプーリー 387ベルト)	ボディポジション	<u>(N)</u> mm
クラッチスプリング	Mugen スーパーハート	(前後)	<u>2mm 差 (23Tプーリー 384ベルト)</u>	ウイング高	N 10 mm
クリアランス	0.6 mm	ブレーキ	%		N
アジャストナット	mm	リヤデフ	<u>(N)</u> N2110 0.8M	サホ	ST : SRG-BR
		オリング	あり なし	TH : SRG-LS	D/R ST : 90%
		オイル	60,000	レバー : RX-481	ST EXP : -15%
					FEEL ST : HS
					TH : 4S