

名前	T. KITADE	温度	℃	エンジン	OS SPEED SPEC. 2	マフラー	ZAC 6φ
日付	2008/10/26	湿度	%	ヘッドクリアランス	0.3 mm	燃料	ZAC 20
コース	いわき EXCELLENT	グリップ	%	プラグ	RP 7	プロポ	M11R

ホイールハブ厚

ダウンストップ

アップストップ

車高

スペーサー	キャスター角
2mm	8.5°
1mm	10.5°
0mm	12.5°

ダンパーポジション		ダンパー	N0070 SFCO	
N0070 SFCO		ダンパーオイル	300 350 400 450 <u>500</u> 550 600 700 800	
Normal		ブラダー	N0010	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		ピストン	N0013 φ1.1×2	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		スプリング	N2104 ブルー	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		キャスター角	1 mm	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		ホイールハブ	N <u>5.2mm</u>	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		キャンバー角	左	0 0.5 1 1.5 <u>2</u> 2.5 3
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		0 <u>0</u> / <u>16</u>	右	0 0.5 1 1.5 2 <u>(2.5)</u> 3
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		トー角	OUT 0.5	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		フロント全幅	214 mm	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		アップストップ	_____ mm	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		ダウンストップ	0 mm	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		スタビライザー	SOFT HARD <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		タイヤタイプ	ZAC 30mm	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		タイヤ硬度	35 <u>(37)</u> 40 42	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		タイヤ径	φ 61 mm	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		車高	6 mm	
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		バンブステア	セーバー 0 mm ナックル 1 mm	

リヤボディマウントアームポジション

ダンパーポジション		ダンパー	N0001 FCD	
<input type="checkbox"/>		ダンパーオイル	300 350 400 450 <u>500</u> 550 600 700 800	
<input type="checkbox"/>		ブラダー	N0010	
<input type="checkbox"/>		ピストン	N0013 φ1.1×2	
<input type="checkbox"/>		スプリング	フットタイプ φ1.8	

アップアーム長さ

ホイールハブ厚

ダウンストップ

車高

アッパーアームポジション		アッパーアームスペーサー	1 mm	
<input type="checkbox"/>		ホイールハブ	N <u>センターポジション</u> 8.2mm	
<input type="checkbox"/>		リヤ全幅	224 mm	
<input type="checkbox"/>		キャンバー角	左	0 0.5 1 1.5 2 2.5 <u>3</u> 3.5 4
<input type="checkbox"/>		0 <u>0</u> / <u>16</u>	右	0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 <u>(3.5)</u> 4
<input type="checkbox"/>		トー角	IN 2.5	
<input type="checkbox"/>		ダウンストップ	3 mm	
<input type="checkbox"/>		スタビライザー	1.8/ <u>2.0</u> /2.3/ ADJ <input type="radio"/>	
<input type="checkbox"/>		タイヤタイプ	ZAC 40mm	
<input type="checkbox"/>		タイヤ硬度	35 <u>(37)</u> 40 42	
<input type="checkbox"/>		タイヤ径	φ 63 mm	
<input type="checkbox"/>		車高	7.5 mm	

フライホイール	N2115 (3P)	ピニオンギヤ	15 <u>(16)</u> 17 / 20 21 <u>(22)</u> 23
クラッチシュー	N2116 グレー	スパークギヤ	59 60 <u>(61)</u> / 55 <u>(56)</u>
クラッチウエイト	N2129 振子	駆動比 (前後)	0mm 差 (24Tプーリー 387ベルト)
クラッチスプリング	Mugen スーパーハート		<u>2mm 差 (23Tプーリー 384ベルト)</u>
クリアランス	0.5 mm	ブレーキ	%
アジャストナット	0.5 mm	リヤデフ	N <u>N2110 0.8M</u>
		オリング	<u>あり</u> なし
		オイル	30,000

ロアアームポジション	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
ボディ	KNACK ローラ 801
ボディポジション	<u>(N)</u> mm
ウイング高	N 13 mm
	N

メモ